



Naczynia C.O. BASIC

Przeponowe

Naczynia przeponowe C.O. BASIC przeznaczone są do stosowania w układach grzewczych i solarnych. Stosowane w instalacjach w celu utrzymania oraz wyrównywania ciśnienia, którego zmiany wynikają ze wzrostu objętości oraz temperatury czynnika.

Główną funkcją naczyń przeponowych jest zapobieganie nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w zamkniętych instalacjach.

We wnętrzu stalowego naczynia znajduje się wymienna membrana – EPDM (syntetyczny kauczuk), charakteryzującą się dużą wytrzymałością na rozciąganie oraz odpornością na działanie wysokich temperatur, oddzielająca ciecz od przestrzeni zajętej przez powietrze.

Naczynia wyposażone są w zawór regulujący ciśnienie wewnątrz naczynia oraz wymienną flanszę, wykonaną ze stali ocynkowanej.



Naczynia przeznaczone są do instalacji w których zawartość glikolu nie przekracza 50%.

Naczynia wiszące: 5 / 8 / 12 / 19 / 24

Naczynia stojące: 36 / 50 / 80 / 100

EAN	Model	Temperatura robocza (°C)	Maks. ciśnienie robocze (bar)	Maks. ciśnienie testowe (bar)	Ciśnienie wstępne (bar)	Przyłącze (cale)	Średnica (mm)	Wysokość (mm)
5903887218993	C.O. BASIC 5	0–100	8	12	1,5 +/- 10%	3/4	160	290
5903887246187	C.O. BASIC 8	0–100	8	12	1,5 +/- 10%	3/4	200	330
5903887246125	C.O. BASIC 12	0–100	8	12	1,5 +/- 10%	3/4	270	310
5903887246132	C.O. BASIC 19	0–100	8	12	1,5 +/- 10%	3/4	270	410
5903887246149	C.O. BASIC 24	0–100	8	12	1,5 +/- 10%	3/4	270	460
5903887246156	C.O. BASIC 36	0–100	8	12	1,5 +/- 10%	3/4	350	600
5903887246125	C.O. BASIC 50	0–100	8	12	1,5 +/- 10%	3/4	350	710
5903887246170	C.O. BASIC 80	0–100	8	12	1,5 +/- 10%	1	450	750
5903887246187	C.O. BASIC 100	0–100	8	12	1,5 +/- 10%	1	450	890