



Stacja napełniająca, płucząca, odpowietrzająca

Stacja napełniająco-płucząco-odpowietrzająca przeznaczona do napełniania, płukania, odpowietrzania oraz serwisowania układów zamkniętych, takich jak instalacje grzewcze, instalacje ogrzewania podłogowego, instalacje solarne, czy kolektory pomp ciepła.

Stacja jest kompaktowym urządzeniem serwisowym przeznaczonym do prac instalacyjnych o szerokim zakresie zastosowań. Może być wykorzystywana w układach wypełnionych wodą lub mieszaną glikolową.

Pompa może być również stosowana do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodociągowych z zastrzeżeniem, że ciśnienie, pod którym woda włączana jest w pompę (od strony ssania), nie przekroczy 2,5 bar.

Przekroczenie ciśnienia 2,5 bar może doprowadzić do zniszczenia pompy oraz całej instalacji. W przypadku ryzyka, że ciśnienie może przekroczyć wartość 2,5 bar, należy zamontować przed wejściem do pompy (strona ssania) reduktor ciśnienia.

Jeżeli woda ma być wykorzystywana do celów spożywczych lub domowych, należy zapewnić jej odpowiednie uzdatnienie oraz kontrolę jakości w punkcie poboru.

Dane techniczne:

- Długość węża: 2,5 m
- Średnica węża: 3/4"
- Medium: woda lub mieszanki glikolu
- Maks. temperatura medium: 40°C

Elementy w zestawie:

- Stalowa rama wózka z gumowymi uchwytami transportowymi oraz zamontowana na kołach
- Samosąca pompa hydroforowa **AJ 50/60 1100 W** dostępna z wirnikiem z polimeru PPO lub stali nierdzewnej
- Zawór zwrotny z wkładem mosiężnym
- Zbiornik z polietylenu o pojemności 35 L z zaworem spustowym
- Filtr siatkowy
- Manometr
- Przezroczyste węże ciśnieniowe umożliwiające kontrolę powrotu płynu
- Wąż łączący zbiornik z pompą
- Przełącznik on/off
- Zestaw uzbrojenia pompy



EAN	Model	Podnoszenie (m)	Przepływ (l/min)	Pojemność zbiornika (L)	Zawór zwrotny (cale)	Zawór kulowy (cale)	Filtr siatkowy (cale)	Wymiary wys/szer/dł (cm)	Waga (kg)
5903137518958	Stacja NPO	50	60	35	1	1 WZ	3/4	84 / 65 / 46	24,5